

Programmieren für Physiker: C++

Interfakultatives Institut für Anwendungen der Informatik
Institut für Theoretische Teilchenphysik

<http://comp.physik.kit.edu>

SS 2012

Mathematische Funktionen in `#include <cmath>`

<code>double abs (double x)</code>	$ x $ (nicht in C)
<code>double fabs (double x)</code>	$ x $
<code>double exp (double x)</code>	e^x
<code>double log (double x)</code>	$\log(x)$, natürlicher Logarithmus
<code>double log10 (double x)</code>	$\log_{10}(x)$, Basis 10
<code>double pow (double x, int n)</code>	x^n (nicht in C)
<code>double pow (double x, double y)</code>	x^y
<code>double sqrt (double x)</code>	\sqrt{x}
<code>double sin (double x)</code>	$\sin(x)$
<code>double cos (double x)</code>	$\cos(x)$
<code>double tan (double x)</code>	$\tan(x)$
<code>double asin (double x)</code>	$\arcsin(x)$ ($\curvearrowright -\pi/2 \dots \pi/2$)
<code>double acos (double x)</code>	$\arccos(x)$ ($\curvearrowright 0 \dots \pi$)
<code>double atan (double x)</code>	$\arctan(x)$ ($\curvearrowright -\pi/2 \dots \pi/2$)
<code>double atan2 (double x, double y)</code>	$\arctan(x/y)$ ($\curvearrowright -\pi \dots \pi$ für Polarkoord.)
<code>double sinh (double x)</code>	$\sinh(x)$
<code>double cosh (double x)</code>	$\cosh(x)$
<code>double tanh (double x)</code>	$\tanh(x)$
<code>double floor (double x)</code>	größte ganze Zahl $\leq x$
<code>double ceil (double x)</code>	kleinste ganze Zahl $\geq x$
<code>double fmod (double x, double y)</code>	Divisionsrest von $x/ y $, Ergebnis hat Vorzeichen von x

Alle Funktionen existieren entsprechend auch für `float` und `long double` Argumente.

Die Betragsfunktionen: `int abs(int)`, `long abs(long)`, `long labs(long)`
sind per `#include <cstdlib>` definiert.
